

# hitmark

**Drukarki:**  
**Tiflex R32 1000**  
**Tiflex R3 1000**  
**Tiflex R3 500**



**TIFLEX**  
marquer le monde



## ZALETY

- ✓ rozwiązanie problemu magazynowania opakowań kartonowych i etykiet
- ✓ uproszczenie procesu znakowania – efektowny nadruk zamiast naklejanej etykiety
- ✓ usprawnienie procesu produkcji i minimalizacja ilości błędów popełnianych przy ręcznym nanoszeniu etykiet
- ✓ najdłuższy okres gwarancji na rynku – 3 lata na całość urządzenia
- ✓ najwyższa wysokość nadruku – 100 mm z jednej głowicy, max 400 mm z jednego sterownika
- ✓ szybki start urządzenia po zatrzymaniu (do 5 min.)
- ✓ płynny atrament – bez zasychnania w hydraulicznej maszynie
- ✓ żywotność głowicy – brak konieczności wymiany w ciągu 3 lat

## SPECYFIKACJA

Parametr	R32 1000	R3 1000	R3 500
Konfiguracja	Możliwość podłączenia od 1 do 4 głowic. Maksymalna wysokość druku jedną głowicą 100 mm.		Możliwość podłączenia od 1 do 4 głowic. Maksymalna wysokość druku jedną głowicą 50 mm.
Głowica	Rozdzielczość pionowa 192 dpi (kody kreskowe). Rozdzielczość pozioma od 50 do 300 dpi. System automatycznego czyszczenia. Odległość głowicy od produktu 1-4 mm. System odzyskujący atrament po wykonanej procedurze czyszczenia. Maksymalna szybkość druku do 90 m/min.		
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz: TFT LCD (15" kolorowy), podświetlany, WYSYWIG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy. Oprogramowanie do tworzenia, konfigurowania i zarządzania nadrukami w oparciu o system Windows® XPE. Funkcje druku: dane stałe, kalendarz, licznik, kod zmiany, numer linii, grafika (formaty BMP i JPEG). Kody kreskowe (EAN13, GS1-128, DATAMATRIX, ITF14, CODE39, CODE128). Format nadruków XML. Fonty Windows® TrueType, Unicode. Funkcje importu i exportu nadruków, ustawień, grafik i fontów za pomocą USB i połączeń sieciowych. Pojemność twardego dysku: 160 GB.		
Materiały eksploatacyjne	Atrament olejowy Atrament pigmentowy w zasobnikach o pojemności 500 ml.		
Komunikacja	RS 232, Ethernet, TCP/IP. Port USB w celu importu/exportu nadruków i grafik. Wejścia/wyjścia o standardzie napięciowym 5V Podłączenie dla lampy alarmowej: napięcie 12V, moc max. 10W Sterowanie nadrukiem: sygnałami o napięciu 12V		
Otoczenie	Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz.(EMC). Temperatura pracy 10 do 40°C Wilgotność pracy 10 do 90% (bez kondensacji) IP 52 (wyższe IP na indywidualne zapytanie)		



## PRZYKŁADY NADRUKU

27.06.2016  
11:54

**TIFLEX**  
marquer le monde

**HRP 1000 R3**

- Drukarka wysokiej rozdzielczości
- Niskie koszty eksploatacji
- Intuicyjny ekran dotykowy
- Wysokość nadruku 100 mm
- 3 lata gwarancji

<http://www.hitmark.pl/tiflex-r3>

Arabe: ٢٤٥٣٦ Thai: เครื่องพิมพ์

**TIFLEX**

01123456789012861714111810L123456

# hitmark

**Hitmark Sp. z o.o.**

ul. Platynowa 3

05-090 Wypędy

**TEL** +48 22 754 10 13

**FAX** +48 22 754 10 14

**NIP** 123 10 57 785

**MAIL** hitmark@hitmark.pl

**SERWIS** +48 604 262 200

**WWW.HITMARK.PL**