

Dlaczego ta?

Atrament olejowy

= trwałość i odporność nadruku
na ścieranie, atrament nie zasycha
w hydraulice drukarki,
urządzenie zawsze gotowe do druku

Cięcie kosztów nawet do 75%

= brak konieczności magazynowania
wstępnie zadrukowanych opakowań
kartonowych i wcześniej przygotowanych
etykiet, przegląd tylko raz w roku

25% szybsza głowica drukująca

= większa odległość od opakowania,
mistrzowska efektywność linii
produkcyjnej w porównaniu
do poprzedniego modelu

Wygodne zarządzanie

= sterownik z 15,6-calowym
wyświetlaczem, system operacyjny
Windows

3 lata gwarancji

= bezstresowe użytkowanie
i pewność jakości



hitmark

=

TIFLEX

HRP R4 500/ HRP R4 1000

Alternatywa dla drogich etykiet

Drukarka wysokiej rozdzielczości,
z jednym sterownikiem do wielu głowic

- kompaktowa
- ekonomiczna
- niezastąpiona

DO ZNAKOWANIA POWIERZCHNI POROWATYCH, NASIĄKLIWYCH!

Znakuje papier, karton, drewno i wiele więcej!

Druk:

- wysokość nadruku do 100 mm
z jednej głowicy drukującej
- długość nadruku do 10 m!
- rozdzielczość do 300 dpi
- prędkość maks. 200 m/min

Zastosowanie (wysokiej rozdzielczości):

- tekst, logo, grafika, kody kreskowe,
kody 2D, etykiety logistyczne
- m.in. przemysł drzewny, hale produkcyjne
- pracuje w trudnych warunkach (kurz, pył).

Dobry nadruk tkwi w szczegółach!

= Zadbaj o to, co robi różnicę.

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr	HRP R4 500	HRP R4 1000
Konfiguracja	Procesor ARM Cortex A9 800 MHz – Pamięć 256 MB – SSD 4 GB. Wbudowane dwie fotokomórki, zewnętrzny enkoder w celu dokładnego drukowania kodów kreskowych.	
Maksymalna wysokość nadruku	50 mm	100mm
Maksymalna długość nadruku	Długość nadruku do 10 metrów (8 x 1.25 m).	
Pole znakowania	Rozdzielczość pionowa 64 dpi (kody kreskowe). Rozdzielczość pozioma od 50 do 300 dpi. Automatyczny system przepłukiwania dysz. Odległość głowicy od produktu od 1 do 5 mm. Atrament po przepłukaniu jest odzyskiwany i gotowy do ponownego użycia. Szybkość druku do 200 m/min.	
Interfejs użytkownika	Oprogramowanie Ockham 3.0 do tworzenia etykiet i podglądu drukarki. Interfejs użytkownika na PC lub 15,6" ekranie dotykowym z systemem Windows 10. Etykiety z informacjami statycznymi, godziną, datą, kalendarzem, licznikami, kodami zmian, grafikami (w formacie BMP i JPEG). Kody kreskowe (EAN13, GS1-128, DATAMATRIX, QR CODE, ITF14, CODE39, CODE128). Fonty Windows® TrueType Unicode printing. Import i export: parametrów; etykiet, konfiguracji, grafik i fontów poprzez USB, ETHERNET.	
Materiały eksploatacyjne	Atramenty olejowe o wysokim kontraście w kartridżach 220 ml. Zabezpieczone elektronicznym czipem.	
Komunikacja	Ethernet, TCP/IP Shell. Port USB do importu/eksportu etykiet i grafik, złącze RS 232 (opcja), sterowanie WiFi (opcja), programowane wejścia czujnika zewnętrznego, protokoły komunikacyjne do maszyn pakujących.	
Wymiary i warunki pracy	Głowica: wymiary 407 x 140 x 195.2 mm. Waga 7.5 kg. Zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz. EMC i certyfikacja bezpieczeństwa. Temperatura pracy od 10 do 40°C. Wilgotność względna (bez kondensacji) 10 do 90%. Klasa szczelności IP42 (głowica), IP65 (tablet PC).	
Opcje	15,6" przemysłowy panel PC. Lampa alarmowa. Czytnik kodów. Zewnętrzny enkoder (z kółkiem). Materiały czyszczące. RS 232 z funkcją programowania zewnętrznego czujnika z funkcją programowania. Zewnętrzna karta WiFi do komunikacji.	



Przykłady nadruku

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl



* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe **wsparcie techniczne Hitmark!**

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!