hitmark
=

5 LAT SERWISU PREMIUM
5 LAT GWARANCJI
5 STANDARDÓW JAKOŚCI

HITACHI Ink Jet UX
BASIC UX-B160W 65µm

Tak wiele, za tak niewiele

Podstawowa wersja drukarki dla ekonomicznych rozwiązań

- opłacalna
- oszczędna
- uniwersalna

SYSTEM REDUKCJI ZUŻYCIA ROZPUSZCZALNIKA!

Zmniejsz całkowite koszty znakowania nawet o 30%!

Druk:

- znakowanie: 1-3 linii
- wysokość nadruku: 2-10 mm
- prędkość maks.: 1 148 z/s

Zastosowanie:

- data produkcji
- data przydatności do spożycia
- numer partii

Oszczędzasz

na sprzęcie, materiałach i czasie produkcji!

= Bądź sprytny, celuj mądrze.

Dlaczego ta?

Oryginalne części Hitachi

= niezawodne funkcjonowanie dzięki japońskim elementom najwyższej jakości, stworzonym do trudnych warunków!

System Clean&Easy

= łatwa wymiana pojemników, również podczas pracy urządzenia, bez przerywania ciągłości produkcji!

Pełna współpraca z operatorem

= prosta obsługa, szczegółowe informacje zwrotne, zapobieganie błędom systemowym, kontrola jakości wydruku!

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr		UX-B160W
Rozmiar dyszy		65µm
Maksymalna ilość linii		3 linie
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 240
Matryce znaków (poziomo×pionowo)	4×5	●
	5×5	●
	5×7(8), 9×7(8)	●
	7×10	●
	11×11	● (chiński)
	10×12	●
	12×16	●
	18×24	●
	24×32	●
	30×40	●
	36×48	●
Wysokość wydruku		2–10mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFT LCD (10.4″ kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.
Języki (2 do wyboru)		angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński. Opcja: japoński, chiński, koreański

Parametr	UX-B160W
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5×5, odstęp 1, 1 linia)	do 1 148
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 50
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki, blokada
Kody kreskowe	-
Kody 2D	-
Pojemność pamięci	150 wiadomości
Sygnały wejściowe	Detekcja produktu, detekcja prędkości, (NPN/PNP)
Sygnały wyjściowe	Gotowy do druku, błąd, ostrzeżenie (NPN)
Komunikacja	Opcja (RS -232C do 115 200bps)
Ethernet	-
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4m (opcja: 90 stopni, 6m)
Temperatura pracy	0–50°C w zależności od zastosowanego atramentu
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100 –120/220 –240V ± 10% 50/60Hz 120 VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C -Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.×głęb.×wys.)	400×320×527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	Stal nierdzewna IP55
Przybliżona waga	27kg

Przykłady standardowych wydruków

Czcionka Poziomo x Pionowo	1 linia	2 linie	3 linie
5x5	0123456789ABCDEFGH 0123456789	0123456789 ABCDEFGHI	0123456789 ABCDEFGHI JKLMNOPQR
5x7	0123456789ABC 0123456	0123456789 ABCDEFGHI	0123456789 ABCDEFGHI JKLMNOPQR
7x10	0123456789 012345	01234567 ABCDEFGH	01234567 ABCDEFG TUVWXYZ
10x12	0123456789ABC 0123456789	01234 ABCDE	
12x16	0123456789ABC 0123456 01		
18x24	0123456789 0123456ABC		

* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!

Hitmark Sp. z o.o.
ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl