

hitmark

=



HITACHI Ink Jet UX BASIC UX-B160W 65µm

Tak wiele, za tak niewiele

Podstawowa wersja drukarki
dla ekonomicznych rozwiązań

- opłacalna
- oszczędna
- uniwersalna

SYSTEM REDUKCJI ZUŻYCIA ROZPUSZCZALNIKA!

Zmniejsz całkowite koszty znakowania nawet o 30%!

Druk:

- znakowanie: 1-3 linii
- wysokość nadruku: 2-10 mm
- prędkość maks.: 1148 z/s

Zastosowanie:

- data produkcji
- data przydatności do spożycia
- numer partii

Oszczędzasz

na sprzęcie, materiałach i czasie produkcji!

= Bądź sprytny, celuj mądrze.



Dlaczego ta?



Oryginalne części Hitachi

= niezawodne funkcjonowanie
dzięki japońskim elementom
najwyższej jakości, stworzonym
do trudnych warunków!

System Clean&Easy

= łatwa wymiana pojemników,
również podczas pracy
urządzenia, bez przerywania
ciągłości produkcji!

Pełna współpraca z operatorem

= prosta obsługa, szczegółowe
informacje zwrotne, zapobieganie
błędom systemowym, kontrola
jakości wydruku!

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr	UX-B160W	
Rozmiar dyszy	65µm	
Maksymalna ilość linii	3 linie	
Maksymalna ilość drukowanych znaków	do 240	
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	●
	5x5	●
	5x7(8), 9x7(8)	●
	7x10	●
	11x11	●(chiński)
	10x12	●
	12x16	●
	18x24	●
	24x32	●
30x40	●	
36x48	●	
Wysokość wydruku	2–10mm	
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz: TFT LCD (10.4" kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.	
Języki (2 do wyboru)	angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński. Opcja: japoński, chiński, koreański	

Parametr	UX-B160W
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)	do 1148
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 50
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki, blokada
Kody kreskowe	-
Kody 2D	-
Pojemność pamięci	150 wiadomości
Sygnaty wejściowe	Detekcja produktu, detekcja prędkości, (NPN/PNP)
Sygnaty wyjściowe	Gotowy do druku, błąd, ostrzeżenie (NPN)
Komunikacja	Opcja (RS -232C do 115 200bps)
Ethernet	-
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4m (opcja: 90 stopni, 6m)
Temperatura pracy	0–50°C w zależności od zastosowanego atramentu
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100 –120/220 –240V ± 10% 50/60Hz 120 VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C –Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400x320x527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	Stal nierdzewna IP55
Przybliżona waga	27kg

Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

5x5	1 linia 0123456789ABCDEFGHI	2 linie 012345678 ABCDEFGHI	3 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR
5x7	1 linia 0123456789ABC	2 linie 0123456 ABCDEFGHI	3 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR
7x10	1 linia 0123456789	2 linie 01234567 ABCDEFGH	3 linie 0123456 ABCDEFG TUVWXYZ
10x12	1 linia 0123456789ABC	2 linie 0123456789 ABCDEFGHI	2 linie 01234 ABCDE
12x16	1 linia 0123456789ABC	1 linia 0123456	1 linia 01
18x24	1 linia 0123456789	1 linia 0123456ABC	

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!

