

hitmark



HITACHI Ink Jet UX UX-D151W HS 55 µm

Nie do zatrzymania

Wersja z przyspieszeniem
dla niecierpliwych

- ekspresowa
- precyzyjna
- dla wymagających

ZAWROTNA PRĘDKOŚĆ!

Wciśnięty przycisk High-Speed!

Druk:

- znakowanie: 1-4 linii
- wysokość nadruku: 2-8 mm
- prędkość maks.: 3 173 z/s

Zastosowanie:

- opakowania wtórne
- skomplikowane logotypy
- teksty

Gwarancja, że zostanie na dłużej!

= Ta drukarka nie korzysta z L4.



Dlaczego ta?

Oryginalne części Hitachi

= niezawodne funkcjonowanie
dzięki japońskim elementom
najwyższej jakości, stworzonym
do trudnych warunków!

System Clean&Easy

= łatwa wymiana pojemników,
również podczas pracy
urządzenia, bez przerywania
ciągłości produkcji!

Pełna współpraca z operatorem

= prosta obsługa, szczegółowe
informacje zwrotne, zapobieganie
błędom systemowym, kontrola
jakości wydruku!



Parametry

Parametr		UX-D151W
Rozmiar dyszy		55µm
Maksymalna ilość linii		do 4 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 1 000 znaków
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	1~4 linie
	5x5	1~4 linie
	5x7(8), 9x7(8)	1~4 linie
	7x10	1~2 linie
	11x11	o
	12x16	1 linia
	18x24	1 linia
	24x32	o
Wysokość wydruku		2-8mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFTLCD (10.4" kolorowy), podświetlany WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.
Języki (2 do wyboru)		angielski, chiński, koreański, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)		do 3 173
Znaki standardowe		Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90

Parametr	UX-D151W
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki, kodowanie
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D	DataMatrix (Alfabet: 49 znaków /98 cyfr), MicroQRcode, QRcode(*3)
Pojemność pamięci	do 200 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnały wejściowe	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wt./wyt., reset), NPN/PNP
Sygnały wyjściowe	Gotowy do druku, ostrzeżenie (NPN), błąd, druk trwa lub druk ukończony, online (NPN/PNP)
Komunikacja	RS-232Cz szybkością transmisji do 115, 200bps
Ethernet	IEEE802.3, 100BASE-T
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4m (in-line/90 stopni)
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność pracy	30-90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400x320x527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP65
Przybliżona waga	27kg

Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

5x5	1 linia	0123456789ABCDEFGHI	2 linie	012345678 ABCDEFGHI	3 linie	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR
5x7	1 linia	0123456789ABC	2 linie	012345678 ABCDEFGHI	3 linie	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR
7x10	1 linia	0123456789	2 linie	01234567 ABCDEFGH	3 linie	012345678901234567 ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
12x16	1 linia	0123456789ABC	2 linie	012345 01	2 linie	01234 ABCDE
18x24	1 linia	0123456789	2 linie	0123456789 0123456ABC	2 linie	01234 ABCDE

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe **wsparcie techniczne Hitmark!**

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!

