

hitmark

=



HITACHI Ink Jet UX UX-D151W HS 55 μ m

Nie do zatrzymania

Wersja z przyspieszeniem dla niecierpliwych

- ekspresowa
- precyzyjna
- dla wymagających

ZAWROTNA PRĘDKOŚĆ!

Wciśnięty przycisk High-Speed!

Druk:

- znakowanie: 1-4 linii
- wysokość nadruku: 2-8 mm
- prędkość maks.: 3 173 z/s

Zastosowanie:

- opakowania wtórne
- skomplikowane logotypy
- teksty

Gwarancja, że zostanie na dłużej!

= Ta drukarka nie korzysta z L4.



Dlaczego ta?

Oryginalne części Hitachi

= niezawodne funkcjonowanie dzięki japońskim elementom najwyższej jakości, stworzonym do trudnych warunków!

System Clean&Easy

= łatwa wymiana pojemników, również podczas pracy urządzenia, bez przerywania ciągłości produkcji!

Pełna współpraca z operatorem

= prosta obsługa, szczegółowe informacje zwrotne, zapobieganie błędom systemowym, kontrola jakości wydruku!

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr	UX-D151W	
Rozmiar dyszy	55µm	
Maksymalna ilość linii	do 4 linii	
Maksymalna ilość drukowanych znaków	do 1 000 znaków	
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	1~4 linie
	5x5	1~4 linie
	5x7(8), 9x7(8)	1~4 linie
	7x10	1~2 linie
	11x11	●
	12x16	1 linia
	18x24	1 linia
	24x32	●
Wysokość wydruku	2-8mm	
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz: TFTLCD (10.4" kolorowy), podświetlany WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.	
Języki (2 do wyboru)	angielski, chiński, koreański, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński	
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)	do 3 173	
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90	

Parametr	UX-D151W
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki, kodowanie
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D	DataMatrix (Alfabet: 49 znaków /98 cyfr), MicroQRcode, QRcode(*3)
Pojemność pamięci	do 200 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnały wejściowe	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł./wyt., reset), NPN/PNP
Sygnały wyjściowe	Gotowy do druku, ostrzeżenie (NPN), błąd, druk trwa lub druk ukończony, online (NPN/PNP)
Komunikacja	RS-232Cz szybkością transmisji do 115, 200bps
Ethernet	IEEE802.3, 100BASE-T
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4m (in-line/90 stopni)
Temperatura pracy	0-40°C
Wilgotność pracy	30-90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400x320x527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP65
Przybliżona waga	27kg

Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

5x5	1 linia 0123456789ABCDEFGHI	2 linie 012345678 ABCDEFGHI	3 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	
5x7	1 linia 0123456789ABC 0123456	2 linie 012345678 ABCDEFGHI	3 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	4 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZA
7x10	1 linia 0123456789 012345	2 linie 01234567 ABCDEFGH	3 linie 012345678901234567 ABCDEFGHIJKLMNOPQR TUVWXYZABCDEFGHIJK	
12x16	1 linia 0123456789ABC 012345	2 linie 01	2 linie 01234 ABCDE	
18x24	1 linia 0123456789 0123456ABC			

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe **wsparcie techniczne Hitmark!**

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!

