

hitmark

=



HITACHI Ink Jet UX UX-D161W 65µm

Więcej niż przypuszczasz

Klasyczny model z ponadprzeciętnymi możliwościami

- sprawdzona
- wszechstronna
- kompleksowa

UŁATWIONA ROZBUDOWA ORAZ INTEGRACJA Z INNYMI URZĄDZENIAMI!

Więcej możliwości, by rozwijać przemysł!

Druk:

- liczba linii: maks. 6
- wysokość linii: 2-10 mm
- prędkość maks.: 1 148 (do 2 296) z/s

Zastosowanie:

- data produkcji
- kody kreskowe
- data ważności spożycia
- kody 2D, 3D
- numer partii
- logo

Stworzona do zadań specjalnych!

= Możesz spać spokojnie.



Dodatkowe opcje!



6-metrowe przyłącze

= swoboda w instalacji drukarki, szczególnie przy znakowaniu długich rzędów produktów na trawersie. Bezpieczeństwo urządzenia poprzez zwiększenie odległości drukarki od miejsca znakowania

Głowica kątowna w kształcie litery "L"

= łatwe mocowanie w ograniczonych i trudno dostępnych miejscach (zamiennie z głowicą prostą)

Dodatkowe rozszerzenie HD

= zwielokrotnione możliwości drukarki (max. liczba znaków: do 1 000, maks. prędkość: do 2 296 z/s, pojemność pamięci: do 2 000 wiadomości)

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr	UX-D161W	
Rozmiar dyszy	65µm	
Maksymalna ilość linii	do 6 linii	
Maksymalna ilość drukowanych znaków	do 240 (opcja: do 1 000)	
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	•
	5x5	•
	5x7(8), 9x7(8)	•
	7x10	•
	11x11	• (chiński)
	10x12	•
	12x16	•
	18x24	•
	24x32	•
Wysokość wydruku	30x40	•
	36x48	•
Wysokość wydruku	2–10mm	
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz: TFT LCD (10.4" kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym	
Języki (2 do wyboru)	angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski,	

Parametr	UX-D161W
	szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński Opcja: japoński, chiński, koreański
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)	do 1 148 (opcja: do 2 296)
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki, blokada hasłem
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D	Data Matrix (Alfabet:49 znaków/98 cyfr), QR, Micro QR code
Pojemność pamięci	300 wiadomości (opcja: do 2 000 wiadomości (zależne od zawartości danych))
Sygnaty wejściowe	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł/wył, reset), NPN/PNP
Sygnaty wyjściowe	Gotowy do druku, ostrzeżenie (NPN), błąd, druk trwa lub druk ukończony, online (NPN/PNP)
Komunikacja	RS-232C do 115 200bps
Ethernet	IEEE802.3,100BASE-T
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4m (opcja: 90 stopni, 6m)
Temperatura pracy	0–45°C (atrament 1069K)
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100 –120/220 –240V ± 10% 50/60Hz 120 VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400x320x527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	Stal nierdzewna IP65
Przybliżona waga	27kg

Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

5x5	6 linii	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	
5x7	4 linie	0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ	
7x10	3 linie	0123456 ABCDEFGH IJKLMNOP	
10x12	2 linie	01234 ABCDE	
12x16	2 linie	012 ABC	

18x24	1 linia	0123456789	
	1 linia	0123456ABC	
24x32	1 linia	012345ABCD	
30x40	1 linia	012345ABCDEF	
36x48	1 linia	012345ABCD	

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe **wsparcie techniczne Hitmark!**

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!