

hitmark

=

HITACHI Ink Jet UX UX-D860W 65µm

Błyskawica na rynku drukarek

Szybkość, która zapewnia przewagę

- ekspresowa
- precyzyjna
- dla wymagających

DWUDYSZOWA GŁOWICA!

Proces drukowania przyspieszony 2-krotnie!

Druk:

- aż do 8 linii nadruku!
- wysokość nadruku: 2-21 mm
- prędkość maks.: 2 296 z/s
- możliwość nadruku jednego wysokiego znaku z dwóch dysz

Zastosowanie:

- opakowania
- skomplikowane logotypy
- teksty

Zostawia w tyle inne drukarki!

= Idź po swoje 2x szybciej!



Dlaczego ta?



8-liniowy nadruk dwoma dyszami

= drukowanie wielu linii przy zachowaniu dużej prędkości oraz najwyższej jakości wydruku

Niklowo-chromowa głowica stożkowa

= precyzyjny wydruk poprzez maksymalne zbliżenie do znakowanego produktu, odporność na korozję, dłuższe użytkowanie

Pełna współpraca z operatorem

= szczegółowe informacje zwrotne, zapobieganie błędom systemowym, kontrola jakości wydruku

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr		UX-D860W
Rozmiar dyszy		65µm
Maksymalna ilość linii		do 8 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 1 000 znaków
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	●
	5x5	●
	5x7(8), 9x7(8)	●
	7x10	●
	11x11	● (chiński)
	10x12	●
	12x16	●
	18x24	●
	24x32	●
	30x40	●
	36x48	●
	48x64	●
Wysokość wydruku		2–21 mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFT LCD (10.4" kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.
Języki (2 do wyboru)		angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński



Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

Szybkie Drukowanie	2 linie	Nozzle 2 01234567 Nozzle 1 ABCDEFGH 160m/min, Font: 5x7	2 linie	Nozzle 2 01234567 Nozzle 1 ABCDEFGH 200m/min, Font: 5x7		
Drukowanie w 2, 3 liniach	2 linie	Nozzle 2 01234567890 Nozzle 1 ABCDEFGHIJK Font: 7x10	3 linie	Nozzle 2 01234567890 Nozzle 1 ABCDEFGHIJK Font: 7x10		
Drukowanie w wielu liniach (4 linie, 8 linii)	4 linie	Nozzle 2 05/08/18 ABCD Nozzle 1 05/02/19 1234 Font: 5x8	8 linii	Nozzle 2 SELL BY AUG 8 Nozzle 1 BEST BY 05 FEB 2020 Font: 5x7		
Nadruki mieszane	Nozzle 2 ABCD HIES UX 017H04 BEST BY 528N02 Nozzle 1 05FEB(FEB)2019 Nozzle 2 UXTWIN TOKYO EXPO PACKAGING 860 TECHNICAL AREA CODING Nozzle 1 HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS Font: 5x7, 12x6					
Logo	Nozzle 2 [CE] Nozzle 2 [JIS] Nozzle 2 [A] Nozzle 2 [Logo] Nozzle 1 [CE] Nozzle 1 [JIS] Nozzle 1 [A] Nozzle 1 [Logo]					
Pogrubione znaki	Nozzle 2 5x7 BOLD 2 LINE S 5x7 BOLD 2 LINE B Nozzle 1 5x7 BOLD 2 LINE S 5x7 BOLD 2 LINE B Font: 5x7					
Nadruk kominowy	Nozzle 2 2x10 01-22-2019 2x10 01-22-2019 Nozzle 1 2x10 01-22-2019 2x10 01-22-2019 Font: 5x7					
Odwrócone znaki (druk DIN)	Nozzle 2 12X16 DIN Nozzle 1 12X16 DIN Font: 12x6, 7x5					
Kody kreskowe, kody QR i Datamatrix	Nozzle 2 6 11942 03936 4 Nozzle 1 4400 4" x 10" Font: 24x32, 5x7				Nozzle 2 Micro QR Code Nozzle 1 Micro QR Code Font: 15x15, 5x7	Nozzle 2 Our Web Here Nozzle 1 Our Web Here Font: 16x36, 5x7

Parametr	UX-D860W
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)	Do 4 592
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90
Wzór nadruku użytkownika	200 wzorów dla każdej matrycy (50 wzorów dla 30 x 40, 36 x 48, 48 x 64 fonts)
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D	Data Matrix (Alfabet: 49 znaków/98 cyfr), QR, Micro QR code
Pojemność pamięci	Do 2 000 wiadomości (zależnie od zawartości danych)
Sygnały wejściowe	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł./wył., reset), NPN / PNP
Sygnały wyjściowe	Drukowanie w toku, druk ukończony, Online (NPN/PNP), gotowy do druku, błąd, ostrzeżenie (NPN)
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy	4m
Temperatura pracy	0–40°C (atrament 1067K)
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Warunki środowiskowe	Zabroniony kontakt z gazami powodującymi korozję
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120 / 220 – 240 V ± 10% 50/60 Hz 150V A
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C – Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400 x 395 x 527 mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP55
Przybliżona waga	34kg

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3

05-090 Wypędy

tel +48 22 754 10 13

fax +48 22 754 10 14

nip 123 10 57 785

mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200

www.hitmark.pl

* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!