

hitmark

=



HITACHI Ink Jet UX UX-D860W 65µm

Błyskawica na rynku drukarek

Szybkość, która zapewnia przewagę

- ekspresowa
- precyzyjna
- dla wymagających

DWUDYSZOWA GŁOWICA!

Proces drukowania przyspieszony 2-krotnie!

Druk:

- aż do 8 linii nadruku!
- wysokość nadruku: 2-21 mm
- prędkość maks.: 2 296 z/s
- możliwość nadruku jednego wysokiego znaku z dwóch dysz

Zastosowanie:

- opakowania
- skomplikowane logotypy
- teksty

Zostawia w tyle inne drukarki!

= Idź po swoje 2x szybciej!



Dlaczego ta?



8-liniowy nadruk dwoma dyszami

= drukowanie wielu linii przy zachowaniu dużej prędkości oraz najwyższej jakości wydruku

Niklowo-chromowa głowica stożkowa

= precyzyjny wydruk poprzez maksymalne zbliżenie do znakowanego produktu, odporność na korozję, dłuższe użytkowanie

Pełna współpraca z operatorem

= szczegółowe informacje zwrotne, zapobieganie błędom systemowym, kontrola jakości wydruku

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr	UX-D860W	
Rozmiar dyszy	65µm	
Maksymalna ilość linii	do 8 linii	
Maksymalna ilość drukowanych znaków	do 1 000 znaków	
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	●
	5x5	●
	5x7(8), 9x7(8)	●
	7x10	●
	11x11	● (chiński)
	10x12	●
	12x16	●
	18x24	●
	24x32	●
	30x40	●
36x48	●	
48x64	●	
Wysokość wydruku	2–21 mm	
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz: TFT LCD (10.4" kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.	
Języki (2 do wyboru)	angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński	

Parametr	UX-D860W
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)	Do 4 592
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90
Wzór nadruku użytkownika	200 wzorów dla każdej matrycy (50 wzorów dla 30 x 40, 36 x 48, 48 x 64 fonts)
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D	Data Matrix (Alfabet: 49 znaków/98 cyfr), QR, Micro QR code
Pojemność pamięci	Do 2 000 wiadomości (zależnie od zawartości danych)
Sygnaty wejściowe	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł./wyt., reset), NPN / PNP
Sygnaty wyjściowe	Drukowanie w toku, druk ukończony, Online (NPN/PNP), gotowy do druku, błąd, ostrzeżenie (NPN)
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy	4m
Temperatura pracy	0–40°C (atrament 1067K)
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Warunki środowiskowe	Zabroniony kontakt z gazami powodującymi korozję
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120 / 220 – 240 V ± 10% 50/60 Hz 150V A
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400 x 395 x 527 mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP55
Przybliżona waga	34kg



Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

Szybkie Drukowanie	2 linie Nozzle 2 01234567 Nozzle 1 ABCDEFGH <small>160m/min, Font: 5x7</small>	2 linie Nozzle 2 01234567 Nozzle 1 ABCDEFGH <small>200m/min, Font: 5x7</small>
Drukowanie w 2, 3 liniach	2 linie Nozzle 2 01234567890 Nozzle 1 ABCDEFGHIJK <small>Font: 7x10</small>	3 linie Nozzle 2 01234567890 Nozzle 1 ABCDEFGHIJK TWINNOZZLEB <small>Font: 7x10</small>
Drukowanie w wielu liniach (4 linie, 8 linii)	4 linie Nozzle 2 05/08/18 ABCD 2 line English 05/02/19 1234 Nozzle 1 ٠٥/٠٨/١٨ ABCD 2 line Arabic ٠٥/٠٢/١٩ ١٢٣٤ <small>Font: 5x8</small>	8 linii Nozzle 2 SELL BY: PUB. B 4 line MANUFACTURED BY: HIES, 11/37/17 BEST BY: 05/FEB/2020 LDV 8929 0417 6557 Nozzle 1 HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT 4 line MADE IN JAPAN TEL: +81-454-6077 IOS 9001 <small>Font: 5x7</small>
Nadruki mieszane	Nozzle 2 ABCD Nozzle 1 BEST BY HIES UX 017H04 05FEB(FEB)2019 Nozzle 2 UX TWIN TOKYO EXPO PACKAGING Nozzle 1 TECHNICAL AREA CODING 860 HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS <small>Font: 5x7, 12x6</small>	
Logo	Nozzle 2 [CE] Nozzle 2 [JIS] Nozzle 2 [A] Nozzle 2 [Globe] Nozzle 1 [CE] Nozzle 1 [JIS] Nozzle 1 [A] Nozzle 1 [Globe]	
Pogrubsze znaki	Nozzle 2 5x7 BOLD 2 LINE S Nozzle 1 5x7 BOLD 2 LINE S Nozzle 2 5x7 BOLD 2 LINE B Nozzle 1 5x7 BOLD 2 LINE B <small>Font: 5x7</small>	
Nadruk kominowy	Nozzle 2 N X N O I H E Z U S O O H Z I Nozzle 1 N X N O I H E Z U S O O H Z I <small>Font: 5x7</small>	Nozzle 2 N X N O I H E Z U S O O H Z I Nozzle 1 N X N O I H E Z U S O O H Z I <small>Font: 5x7</small>
Odwrócone znaki (druk DIN)	Nozzle 2 21619 IDIN PRINT Nozzle 1 21619 IDIN PRINT <small>Font: 12x6, 7x5</small>	
Kody kreskowe, kody QR i Datamatrix	Nozzle 2 [Barcode] Nozzle 2 [QR] Nozzle 2 [DataMatrix] Nozzle 1 [Barcode] Nozzle 1 [QR] Nozzle 1 [DataMatrix] <small>Font: 24x32, 5x7</small>	Nozzle 2 [Barcode] Nozzle 2 [QR] Nozzle 2 [DataMatrix] Nozzle 1 [Barcode] Nozzle 1 [QR] Nozzle 1 [DataMatrix] <small>Font: 15x15, 5x7</small>

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3

05-090 Wypędy

tel +48 22 754 10 13

fax +48 22 754 10 14

nip 123 10 57 785

mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200

www.hitmark.pl

* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!