hitmark
=

5 LAT SERWISU PREMIUM
5 LAT GWARANCJI
5 STANDARDÓW JAKOŚCI

HITACHI Ink Jet UX
UX-D860W 65µm

Błyskawica na rynku drukarek

Szybkość, która zapewnia przewagę
- ekspresowa
- precyzyjna
- dla wymagających

Dlaczego ta?

DWUDYSZOWA GŁOWICA!

Proces drukowania przyspieszony 2-krotnie!

Druk:
- aż do 8 linii nadruku!
- wysokość nadruku: 2-21 mm
- prędkość maks.: 2 296 z/s
- możliwość nadruku jednego wysokiego znaku z dwóch dysz

Zastosowanie:
- opakowania
- skomplikowane logotypy
- teksty

Zostawia w tyle inne drukarki!
= Idź po swoje 2x szybciej!

8-liniowy nadruk dwoma dyszami
= drukowanie wielu linii przy zachowaniu dużej prędkości oraz najwyższej jakości wydruku

Niklowo-chromowa głowica stożkowa
= precyzyjny wydruk poprzez maksymalne zbliżenie do znakowanego produktu, odporność na korozję, dłuższe użytkowanie

Pełna współpraca z operatorem
= szczegółowe informacje zwrotne, zapobieganie błędom systemowym, kontrola jakości wydruku

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr		UX-D860W
Rozmiar dyszy		65µm
Maksymalna ilość linii		do 8 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 1 000 znaków
Matryce znaków (poziomo×pionowo)	4×5	●
	5×5	●
	5×7(8), 9×7(8)	●
	7×10	●
	11×11	● (chiński)
	10×12	●
	12×16	●
	18×24	●
	24×32	●
	30×40	●
	36×48	●
	48×64	●
Wysokość wydruku		2–21 mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFT LCD (10.4″ kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.
Języki (2 do wyboru)		angielski, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński

Parametr	UX-D860W
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5×5, odstęp 1, 1 linia)	Do 4 592
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90
Wzór nadruku użytkownika	200 wzorów dla każdej matrycy (50 wzorów dla 30 x 40, 36 x 48, 48 x 64 fonts)
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1DataBar
Kody 2D	Data Matrix (Alfabet: 49 znaków/ 98 cyfr), QR, Micro QR code
Pojemność pamięci	Do 2 000 wiadomości (zależnie od zawartości danych)
Sygnały wejściowe	Detekcja produktu, stop druku, detekcja prędkości, druk odwrócony, zewnętrzne sterowanie (drukuj, stop, wysokie napięcie wł./wył., reset), NPN / PNP
Sygnały wyjściowe	Drukowanie w toku, druk ukończony, Online (NPN/PNP), gotowy do druku, błąd, ostrzeżenie (NPN)
Pamięć zewnętrzna	Poprzez USB
Długość przyłącza głowicy	4m
Temperatura pracy	0–40°C (atrament 1067K)
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Warunki środowiskowe	Zabroniony kontakt z gazami powodującymi korozję
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120 / 220 – 240 V ± 10% 50/60 Hz 150V A
Certyfikaty	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES
Wymiary (szer.×głęb.×wys.)	400 x 395 x 527 mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP55
Przybliżona waga	34kg

Przykłady standardowych wydruków

Czcionka
Poziomo x Pionowo

Szybkie Drukowanie	2 linie: Nozzle 2 01234567 / Nozzle 1 ABCDEFGH (160m/min, Font: 5x7); 2 linie: Nozzle 2 01234567 / Nozzle 1 ABCDEFGH (200m/min, Font: 5x7)
Drukowanie w 2, 3 liniach	2 linie: Nozzle 2 01234567890 / Nozzle 1 ABCDEFGHIJK (Font: 7x10); 3 linie: Nozzle 2 01234567890 / Nozzle 1 ABCDEFGHIJK / TWINNOZZLE8 (Font: 7x10)
Drukowanie w wielu liniach (4 linie, 8 linii)	4 linie: Nozzle 2 (2 line English) 05/08/18 ABCD 05/02/19 1234 / Nozzle 1 (2 line Arabic) (Font: 5x8); 8 linii: Nozzle 2 (4 line) SELL BY AUG 8 MANUFACTURED BY HIES 11:37:17 BEST BY:05(FEB)2020 LOT 8929 0417 6557 / Nozzle 1 (4 line) HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT MADE IN JAPAN TEL:+81-4345-6077 ISO 9001 (Font: 5x7)
Nadruki mieszane	Nozzle 2: ABCD BEST BY HIES UX 017H04 S28N02 / Nozzle 1: 05FEB(FEB)2019; Nozzle 2: UX TWIN TOKYO EXPO PACKAGING TECHNICAL AREA CODING 860 / Nozzle 1: HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS (Font: 5x7, 12x6)
Logo	Nozzle 2 / Nozzle 1
Pogrubione znaki	Nozzle 2 / Nozzle 1: 5x7 BOLD 2 LINE S 5x7 BOLD 2 LINE B (Font: 5x7)
Nadruk kominowy	Nozzle 2 / Nozzle 1 (Font: 5x7)
Odwrócone znaki (druk DIN)	Nozzle 2 / Nozzle 1: PRINT DIN 12x16 (Font: 12x6, 7x5)
Kody kreskowe, kody QR i Datamatrix	Nozzle 2 / Nozzle 1 (Font: 24x32, 5x7); Nozzle 2 / Nozzle 1: Micro QR Code (Font: 15x15, 5x7); Nozzle 2 / Nozzle 1: Our Web Here (Font: 16x36, 5x7)

Hitmark Sp. z o.o.
ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

*Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!