

# hitmark

=

## HITACHI Ink Jet UX UX-H140W 48µm

### Zawrotna prędkość bez trzymanki

Szczerze mówiąc, to po prostu  
najszybsza drukarka

- ekspresowa
- precyzyjna
- dla wymagających

### DOSKONAŁA CZYTELNOŚĆ NAWET Z MAŁĄ KROPKĄ!

Szybsza o 40% od poprzednich modeli!

#### Druk:

- znakowanie: 1-2 linii
- wysokość nadruku: 1-4 mm
- prędkość maks.: 4 166 z/s

#### Zastosowanie:

- małe elementy (np. elektronika)
- kable o wąskim przekroju
- superszybkie wydruki

**Tak szybko jeszcze nie było!**

= Kto zdoła Cię teraz dogonić?



### Dlaczego ta?



#### Oryginalne części Hitachi

= niezawodne funkcjonowanie  
dzięki japońskim elementom  
najwyższej jakości, stworzonym  
do trudnych warunków

#### Zużycie atramentu mniejsze o połowę

= mała średnica dyszy,  
mała kropla

#### Do wyboru opcja pigmentowa i niepigmentowa

= drukowanie białym atramentem  
na ciemnej powierzchni  
lub czarnym atramentem  
na jasnej powierzchni, w zależności  
od potrzeb przemysłu

Zobacz, co kryje w środku

# Parametry

Parametr	UX-H140W	
Rozmiar dyszy	48µm	
Maksymalna ilość linii	do 2 linii	
Maksymalna ilość drukowanych znaków	do 1 000 znaków	
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	do 2 linii
	5x3	do 2 linii
	5x5	do 2 linii
	5x7, 5x8	do 2 linii
	7x10	1 linia
	11x11	1 linia - tylko chiński
	10x12	1 linia
12x16	1 linia	
Wysokość wydruku	Ok. 1-4 mm (odległość drukowania: 5 mm. Maksymalna wysokość znaków różni się w zależności od odległości drukowania, szybkości drukowania, temperatury itp.)	
Interfejs użytkownika	Konstrukcja WYSIWYG, wyświetlacz: TFT LCD (kolor 10,4 cala), urządzenie wejściowe: panel dotykowy	
Języki (2 do wyboru)	Angielski, chiński, koreański, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński, fiński, norweski, słoweński	
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)	4 166 znaków na sekundę (czcionka 5x5, odstęp między znakami 1, 1 wiersz, 10 znaków na cal)	

Parametr	UX-H140W
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A-Z, a-z, 0-9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo	200 wzorów każdy dla matrycy punktowej
Funkcje druku	Kalendarz, liczba, mieszanka czcionek
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar
Kody 2D	Data Matrix, Micro QR code (drukowanie kodów kreskowych i kodów 2D nie jest dostępne z nowym trybem kontroli drukowania)
Pojemność pamięci	do 2 000 wiadomości (w zależności od zawartości danych)
Sygnały wejściowe	Wykrywanie celu drukowania, zatrzymanie drukowania, impulsowy enkoder obrotowy, drukowanie zwrotne, zdalne sterowanie
Sygnały wyjściowe	Drukowanie w toku lub Drukowanie ukończone, Online, Gotowe do druku, Usterka, Ostrzeżenie
Komunikacja	RS-232C z szybkością transmisji do 115200bps
Ethernet	IEEE802.3, 100BASE-T
Pamięć zewnętrzna	USB do przechowywania danych użytkownika
Długość przyłącza głowicy/kąt	3 m (w linii / 90 stopni)
Temperatura pracy	0-40°C (tusze 1067K)
Wilgotność pracy	30-90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400x320x527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP65 (bez głowicy drukującej)
Przybliżona waga	27kg

Czcionka  
Poziomo x Pionowo

## Przykłady standardowych wydruków

5x5	1 linia 0123456789 123456789	2 linie 0123456789 KLMNOPQRST	3 linie 0123456789 1JKLMN0PQR 0123456789	4 linie 0123456789 1JKLMN0PQR 0123456789 1JKLMN0PQR
5x7	1 linia 12345679ABCDEFGHIH 12345679AB	2 linie 12345679012345 ABCDEFGHIJKLMN	3 linie 123456790123456 ABCDEFGHIJKLMNO abcdefghijklmno	
7x10	1 linia 1234567890 123456789	2 linie 1234567890123 ABCDEFGHIJKLM	3 linie 12345678901234567890123456789 ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTU00X9ZAB OPQRSTUUVXYZ1234567890123456	
12x16	1 linia 01234ABCDE 123456789ABC	2 linie 0123456789 ABCDEFGHIJ		
18x24	1 linia 1234567ABCDEF			
24x32	1 linia 1234567ABCDEF			

### Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3  
05-090 Wypędy  
tel +48 22 754 10 13  
fax +48 22 754 10 14  
nip 123 10 57 785  
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200  
www.hitmark.pl



\* Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

**KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!**