

hitmark

HITACHI Ink Jet UX UX-P161W 65µm

Kontrast na ciemnych powierzchniach

Pigmentowa wersja z atramentem
najwyższej jakości

- pewna
- jedyna w swoim rodzaju
- dla wymagających

NIEZAWODNY UKŁAD HYDRAULICZNY!

Awarie to zjawiska paranormalne!

Druk:

- aż do 6 linii nadruku!
- wysokość nadruku: 2-10 mm
- prędkość maks.: 2 083 z/s

Zastosowanie:

- części samochodowe
- kable, rury
- elementy elektroniczne i gumowe

Drukuje po ciemnej stronie mocy!

= Z nią każda misja jest możliwa!



Dlaczego ta?



Mieszanie atramentu nawet w trybie czuwania

= mniej błędów, mniej przestojów,
większa wydajność!

Stworzona do pracy w warunkach ekstremalnych

= proces drukowania w
temperaturze 0-45°C, odporność na
kurz, możliwość mycia maszyny

Pigmentowa, a przy tym bezproblemowa

= system zmniejszający zatykanie się
filtra i dyszy atramentem, eliminacja
kosztownych modyfikacji systemu
sprężonego powietrza

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr		UX-P161W
Rozmiar dyszy		65µm
Maksymalna ilość linii		do 6 linii
Maksymalna ilość drukowanych znaków		do 1 000 znaków
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	●
	5x5	●
	5x7(8),9x7(8)	●
	7x10	●
	11x11	● (chiński)
	10x12	●
	12x16	●
	18x24	●
	24x32	●
	30x40	●
	36x48	●
Wysokość wydruku		2–10mm
Interfejs użytkownika		Wyświetlacz: TFT LCD (10.4" kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.
Języki (2 do wyboru)		angielski, chiński, koreański, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński,
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)		do 2 083 (JP-W89Ink)

Parametr		UX-P161W
Znaki standardowe		Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo		W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku		Kalendarz, licznik, różne czcionki
Kody kreskowe		code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar
Kody 2D		Data Matrix (Alfabet: 49 znaków/ 98 cyfr), QR, Micro QRcode
Pojemność pamięci		do 2 000 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnały wejściowe		Wykrywanie celu drukowania, zatrzymanie drukowania, impulsowy enkoder obrotowy, drukowanie zwrotne, zdalne sterowanie
Sygnały wyjściowe		Drukowanie w toku lub Drukowanie ukończone, Online, Gotowe do druku, Usterka, Ostrzeżenie
Komunikacja		RS-232C do 115 200bps
Ethernet		IEEE802.3, 100BASE-T
Pamięć zewnętrzna		USB
Długość przyłącza głowicy/kąt		3 m (w linii / 90 stopni)
Temperatura pracy		0–40°C (JP-W89Ink)
Wilgotność pracy		30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)		AC100–120/220–240V±10% 50/60Hz 120VA
Certyfikaty		CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)		400x320x527mm
Obudowa (zabezpieczenie)		IP65
Przybliżona waga		27kg

Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

5x5	1 linia	0123456789ABCDEFGHI	2 linie	012345678 ABCDEFGHI	3 linie	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	6 linii	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ	Logo	JIS mark	CE mark
5x7	1 linia	0123456789ABCD	2 linie	012345678 ABCDEFGHI	3 linie	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	4 linie	012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ	UL mark	DIN printing	Chimney printing
7x10	1 linia	0123456789	2 linie	01234567 ABCDEFGH	3 linie	0123456789012345678 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	2 linie	0123456789012345678 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL			
10x12	1 linia	0123456789ABCD	2 linie	0123456789 ABCDEFGHIJK	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL			
12x16	1 linia	0123456789ABC	2 linie	0123456789 ABCDEFGHIJK	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL			
18x24	1 linia	0123456789	2 linie	0123456789 ABCDEFGHIJK	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL			
24x32	1 linia	0123456789ABCDEF	2 linie	0123456789 ABCDEFGHIJK	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL			
30x40	1 linia	012345ABCDEF	2 linie	0123456789 ABCDEFGHIJK	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL			
36x48	1 linia	012345ABCD	2 linie	0123456789 ABCDEFGHIJK	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL	2 linie	012345678901234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZABCDEFGHIJKL			

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl