

hitmark



HITACHI Ink Jet UX UX-P161W 65µm

Kontrast na ciemnych powierzchniach

Pigmentowa wersja z atramentem
najwyższej jakości

- pewna
- jedyna w swoim rodzaju
- dla wymagających

NIEZAWODNY UKŁAD HYDRAULICZNY!

Awarie to zjawiska paranormalne!

Druk:

- aż do 6 linii nadruku!
- wysokość nadruku: 2-10 mm
- prędkość maks.: 2 083 z/s

Zastosowanie:

- części samochodowe
- kable, rury
- elementy elektroniczne i gumowe

Drukuje po ciemnej stronie mocy!

= Z nią każda misja jest możliwa!



Dlaczego ta?



Mieszanie atramentu nawet w trybie czuwania

= mniej błędów, mniej przestojów,
większa wydajność!

Stworzona do pracy w warunkach ekstremalnych

= proces drukowania w
temperaturze 0-45°C, odporność na
kurz, możliwość mycia maszyny

Pigmentowa, a przy tym bezproblemowa

= system zmniejszający zatykanie się
filtra i dyszy atramentem, eliminacja
kosztownych modyfikacji systemu
sprężonego powietrza

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr	UX-P161W	
Rozmiar dyszy	65µm	
Maksymalna ilość linii	do 6 linii	
Maksymalna ilość drukowanych znaków	do 1 000 znaków	
Matryce znaków (poziomo x pionowo)	4x5	●
	5x5	●
	5x7(8),9x7(8)	●
	7x10	●
	11x11	● (chiński)
	10x12	●
	12x16	●
	18x24	●
	24x32	●
30x40	●	
36x48	●	
Wysokość wydruku	2–10mm	
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz: TFT LCD (10.4" kolorowy), podświetlany, WYSIWYG. Wprowadzanie danych: ekran dotykowy z potwierdzeniem dźwiękowym.	
Języki (2 do wyboru)	angielski, chiński, koreański, tajski, wietnamski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, duński, grecki, rosyjski, czeski, polski, arabski, serbski, turecki, węgierski, bułgarski, kataloński, rumuński,	
Maksymalna prędkość druku (zn/s) (czcionka 5x5, odstęp 1, 1 linia)	do 2 083 (JP-W89Ink)	

Parametr	UX-P161W
Znaki standardowe	Alfanumeryczne (A–Z, a–z, 0–9), symbole (27), spacja: razem 90
Liczba logo	W każdym rozmiarze matrycy do 200
Funkcje druku	Kalendarz, licznik, różne czcionki
Kody kreskowe	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar
Kody 2D	Data Matrix (Alfabet: 49 znaków/98 cyfr), QR, Micro QRcode
Pojemność pamięci	do 2 000 wiadomości (zależne od zawartości danych)
Sygnaly wejściowe	Wykrywanie celu drukowania, zatrzymanie drukowania, impulsowy enkoder obrotowy, drukowanie zwrotne, zdalne sterowanie
Sygnaly wyjściowe	Drukowanie w toku lub Drukowanie ukończone, Online, Gotowe do druku, Usterka, Ostrzeżenie
Komunikacja	RS-232C do 115 200bps
Ethernet	IEEE802.3, 100BASE-T
Pamięć zewnętrzna	USB
Długość przyłącza głowicy/kąt	4 m (w linii / 90 stopni)
Temperatura pracy	0–40°C (JP-W89Ink)
Wilgotność pracy	30–90% RH (bez kondensacji)
Zasilanie (automatyczny wybór napięcia)	AC100–120/220–240V±10% 50/60Hz 120VA
Certyfikaty	CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES
Wymiary (szer.xgłęb.xwys.)	400x320x527mm
Obudowa (zabezpieczenie)	IP65
Przybliżona waga	27kg

Czcionka
Poziomo x Pionowo

Przykłady standardowych wydruków

5x5	1 linia 0123456789 012345678	2 linie 012345678 ABCDEFGHI	3 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	6 linii 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ	Logo 	JIS mark 	CE mark
5x7	1 linia 0123456789 0123456	2 linie 012345678 ABCDEFGHI	3 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	4 linie 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ	UL mark 	DIN printing 	Chimney printing
7x10	1 linia 0123456789 012345	2 linie 01234567 ABCDEFGH	3 linie 0123456789012345678 ABCDEFGHIJKL MNOPQRS TUVWXYZABCDEFGHIJKL				
10x12	1 linia 0123456789ABC 0123456789	2 linie 0123456789ABC ABCDEFGHIJK					
12x16	1 linia 0123456789ABC 0123456 01	2 linie 0123456789ABC ABCDEFGHIJK					
18x24	1 linia 0123456789 0123456ABC						
24x32	1 linia 0123456789ABCDEF 012345						
30x40	1 linia 012345ABCDEF						
36x48	1 linia 012345ABCD						

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

