

# hitmark

=



## Integra PP RAZR

### PRĘDKOŚĆ POŁĄCZONA Z IMPONUJĄCĄ OSTROŚCIĄ NADRUKU

- Wysokość druku do 34 milimetrów
- Atrament SOLWENTOWY do wszystkich powierzchni
- Wysoka rozdzielczość do 600 dpi w pionie
- Druk z prędkością do 150 m / min przy 300 dpi
- Zbiornik pośredni umożliwia nieprzerwany druk podczas wymiany atramentu

#### Druk:

- tekst
- kody 1D i 2D
- grafika i logotypy

#### Zastosowanie:

- na materiałach chłonnych tj.
  - tektura
  - drewno
  - papier
- na materiałach niechłonnych tj.:
  - folia
  - plastik
  - metal

**Jedno urządzenie** Wiele powierzchni znakowania!  
= wybieraj mądrze, celuj w najlepsze rozwiązania.



### Dlaczego ta?

#### Dwa oddzielne kanały dysz

= bezpieczeństwo ciągłości znakowania oraz możliwość wykorzystania dysz naprzemiennie i jednocześnie.

#### Kaskadowanie aż 4 głowic

= daje możliwość drukowania dużych treści o wysokości do 136mm!

#### Druk w wielu orientacjach

= możliwość nanoszenia nadruku w różnej płaszczyźnie – od boku, od góry i pod kątem.

#### Zastosowanie zbiornika pośredniego

= łatwa wymiana atramentu bez zatrzymywania nadruku.



Zobacz, co kryje w środku



Maksymalna wysokość druku pojedynczej głowicy drukującej integra PP RAZR wynosi 34 mm. Dzięki możliwości kaskadowania aż czterech głowic drukujących, można drukować duże znaki o wysokości do 136 mm. Jednocześnie możliwe do uzyskania są także bardzo małe czcionki o wysokości zaledwie 1,5 mm.

Dzięki szybkości drukowania do 150 m / min przy rozdzielczości 300 dpi, integra PP RAZR nanosi teksty, kody i grafikę na różne powierzchnie zdecydowanie szybciej niż alternatywne metody znakowania.

W wewnętrznej pamięci drukarki można zapisać dowolną liczbę tekstów. Komunikacja przez Ethernet, EIA232 lub pamięć USB sprzyja łatwej integracji drukarki z liniami produkcyjnymi i systemami zarządzania produkcją.



## Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3  
05-090 Wypędy  
tel +48 22 754 10 13  
fax +48 22 754 10 14  
nip 123 10 57 785  
mail [hitmark@hitmark.pl](mailto:hitmark@hitmark.pl)

Serwis +48 604 262 200  
[www.hitmark.pl](http://www.hitmark.pl)

# Parametry

| Funkcje                              | Pro / Ultimate |
|--------------------------------------|----------------|
| Maksymalna prędkość drukowania m/min | 90 / 150       |
| Rozdzielczość w pionie               | 600 dpi        |
| Rozdzielczość pozioma                | 50–999 dpi     |
| Maksymalna długość tekstu            | 2 m / 4 m      |
| Pola tekstowe                        | +              |
| Liczniki                             | +              |
| Data i czas                          | +              |
| Offset daty                          | +              |
| Logotypy                             | +              |
| Dane zmienne                         | +              |
| Pola zmienne                         | +              |
| Kod 1D                               | +              |
| Kod 2D                               | +              |
| Przenoszenie danych przez USB        | +              |
| Ethernet                             | +              |
| Ochrona hasłem                       | - / +          |
| Konfigurowalne wejścia i wyjścia     | +              |
| Druk z Baz Danych                    | +              |

+ dostępne, - niedostępne / Zmiany techniczne zastrzeżone



## WSZECHSTRONNY ATRAMENT NA RÓŻNE POWIERZCHNIE

**Integra PP RAZR** wykorzystuje atrament solwentowy RAZR 1.

Atrament ten charakteryzuje się niebywałą wszechstronnością. Daje to możliwość drukowania zarówno na materiałach chłonnych, takich jak tektura, drewno czy papier oraz powierzchniach niechłonnych, takich jak folia, plastik czy metal.