

Dlaczego ta?

Atrament olejowy

= trwałość i odporność nadruku na ścieranie, atrament nie zasycha w hydraulice drukarki, urządzenie zawsze gotowe do druku

Cięcie kosztów nawet do 75%

= brak konieczności magazynowania wstępnie zadrukowanych opakowań kartonowych i wcześniej przygotowanych etykiet, przegląd tylko raz w roku

Odległość głowicy 15 mm od produktu

= szybkość działania, mistrzowska jakość

Wygodne zarządzanie

= sterownik z 15,6-calowym wyświetlaczem, system operacyjny Windows

ZYSKAJ SPOKÓJ NAWET NA 5 LAT

= wybierz **umowę przeglądową**, a my zadamy o pełną ochronę Twojego sprzętu.



hitmark

=



TIFLEX

HRP R4 700 HIGH RESOLUTION

Znakomita jakość nadruku dla opakowań zbiorczych

Drukarka wysokiej rozdzielczości, z jednym sterownikiem do wielu głowic

- kompaktowa
- ekonomiczna
- dla wymagających

DO ZNAKOWANIA POWIERZCHNI POROWATYCH, NASIĄKLIWYCH!

Pokryje papier, karton, drewno i wiele więcej!

Druk:

- wysokość nadruku 70-140 mm
- długość nadruku do 10 m!
- rozdzielczość do 600 dpi
- prędkość maks. 300 m/min
- aż 4 poziomy szarości – doskonała jakość!

Zastosowanie (wysokiej rozdzielczości):

- m.in. przemysł spożywczy, branża meblarska
- znakowanie opakowań zbiorczych
- logo, grafika, kody kreskowe, kody 2D, schematy, rysunki, etykiety logistyczne
- pracuje w trudnych warunkach (kurz, pył).

Dobry nadruk tkwi w szczegółach!

= Zadbaj o to, co robi różnicę.

Zobacz, co kryje w środku

Parametry

Parametr	HRP R4 700
Konfiguracja	Procesor ARM Cortex A9 600 MHz – Pamięć 256 MB – Pamięć 16 GB (SD). Wewnętrzny enkoder.
Maks. wysokość nadruku	70 – 140 mm.
Maks. długość nadruku	Długość nadruku do 10 metrów (8 x 1.25 m).
Pole znakowania	Rozdzielczość pionowa 180 dpi. Rozdzielczość pozioma od 50 do 600 dpi. Dostępne 4 poziomy szarości. Odległość głowicy od powierzchni kartonu od 1 do 15 mm (zalecana). Fotokomórka (regulowana długość wiązki do 60 mm). Prędkość drukowania do 300 m/min.
Interfejs użytkownika	Oprogramowanie Ockham 4.0 służące do tworzenia nadruków i nadzoru pracy drukarki. Interfejs użytkownika dostępny na PC lub 15 calowym tablecie z systemem Windows. Nadruki ze stałymi wartościami, znacznikami czasu, licznikami, kodami zmian, numerami linii, wykresami (formaty BMP i JPEG), kody kreskowe (EAN13, GS1-128, DATAMATRIX, QR CODE, ITF14, CODE39, CODE128), geometryczne kształty. Przesył wiadomości w formacie XML Windows Fonts True Type Unicode Printing. Możliwość importu i eksportu nadruków, konfiguracji, grafiki i czcionek poprzez port USB i połączenie sieciowe.
Materiały eksploatacyjne	Atrament na bazie oleju, bez rozpuszczalnika i olejów mineralnych, wysoko-kontrastowy. Kartridż 220 ml zabezpieczony elektronicznym chipem. Patyczki czyszczące, ściereczki do czyszczenia głowicy drukującej. Dwa filtry, które filtrują atrament po odzysku przez wprowadzeniem ich do głowicy.
Komunikacja	Ethernet, TCP/IP Shell. Port USB do importu/eksportu nadruku i grafiki. Łącze szeregowo RS 232, wejścia TOR 24 V (opcjonalnie) poprzez dedykowany sterownik PLC. Opcjonalne Wifi za pośrednictwem zewnętrznego routera. Protokoły komunikacyjne dla maszyn pakujących.
Wymiary i warunki pracy	Stacja druku: wymiary 407 x 140 x 195,2 mm. Waga 7,5 kg. Zasilanie główne 115/230 V, 50-60 Hz. EMC i certyfikat bezpieczeństwa. Temperatura pracy od 10 do 40 °C. Wilgotność względna (bez kondensacji) od 10 do 90%. Stopień ochrony IP42 (głowica), IP 65 (panel PC).
Opcje	15,6" przemysłowy panel PC. Lampa alarmowa. Czytnik kodów kreskowych. Enkoder . Środki czyszczące. Fotokomórka z kablem i mocowaniem. Łącze szeregowo RS 232, wejście cyfrowe 24V.



Przykłady nadruku



Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3
05-090 Wypędy
tel +48 22 754 10 13
fax +48 22 754 10 14
nip 123 10 57 785
mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200
www.hitmark.pl

** Wybierając tę drukarkę, otrzymujesz całodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!